

D SUB MA turned contact_AWG 24-28_PL1



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 67 000 7576
Beschreibung	D SUB MA turned contact_AWG 24-28_PL1
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09670007576

Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	D-Sub
Bezeichnung	Standard
Kontaktart	Crimpkontakt

Ausführung

Geschlecht	Stift
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,09 ... 0,25 mm ²
Leiterquerschnitt	AWG 28 ... AWG 24
Durchgangswiderstand	≤10 mΩ
Abisolierlänge	4,5 mm
Anforderungsstufe	1 nach CECC 75301-802

Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	Edelmetall über Ni
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	100
Nettogewicht	0,17 g
Ursprungsland	Schweiz
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140086937
ETIM	EC000796
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder