

Bezeichnung	Typ	Artikel-Nr.
Adapter für Hutschiene montage Abmessungen in mm (H x B x T): 95 x 160 x 74	AH144	
Prophi®		<b>52.07.666</b>
UMG 508 / UMG 509-PRO / UMG 511 / UMG 512-PRO		<b>52.19.666</b>



## Weiteres Zubehör

Übersicht		
Bezeichnung	Typ	Artikel-Nr.
Dichtung (auf IP54) für UMG 96RM, UMG 96RM-P, UMG 96RM-CBM, UMG 96RM-M, UMG 96RM-E, UMG 96RM-EL, UMG 96RM-PN	D96	<b>29.01.065</b>
Dichtung (auf IP42) für UMG 96, UMG 96S und UMG 96L	D96	<b>29.01.907</b>
Dichtung (auf IP42) für UMG 508, UMG 509-PRO, UMG 511, UMG 512-PRO und Prophi®	D144	<b>29.01.903</b>
Blindabdeckung in Kunststoff schwarz, 96 x 96 mm	BA96	<b>29.12.001</b>
Blindabdeckung in Kunststoff schwarz, 144 x 144 mm	BA144	<b>29.12.002</b>
Adapterblech 144 mm auf 96 mm, RAL 7032	AB144/1	<b>29.12.912</b>
Adapterblech 144 mm auf 96 mm, RAL 7035	AB144/2	<b>29.12.913</b>
Ethernetfrontdurchführung mit Anbaurahmen und RJ45-Buchsentyp VS-08-BU-RJ45/BU	EFD	<b>13.08.016</b>
Schutzdeckel, flache Ausführung, zur Abdeckung des Kontakteinsatzes RJ45 im Anbaurahmen	EFDD	<b>13.08.017</b>

