

s.connecteur encastré caravane - dimensions du boîtier 163x102, blanc, prise orientable



| Description de l'article | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Référence | 254 |
| EAN | 4024941002547 |
| Groupe de produits | s.connecteur encastré caravane |
| Intensité | 16A |
| Nombre de pôles | 3p |
| Disposition des phases | 2P+PE |
| Emplacement du contact de protection | 6h |
| Tension | 200 à 250V |

| Description de l'article | |
|----------------------------------|--|
| Fréquence | 50 et 60Hz |
| Indice de protection | IP44 |
| Code couleur | blanc |
| Couleur de l'appareil | partie inf. bleu RAL 5015, collet bleu RAL 5015, capot bleu RAL 5015 |
| Connectique | avec borne à vis |
| Section maximale des conducteurs | 2,5 mm ² |
| Entrée de câble | jusqu'à un diamètre de 13,5 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 170mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 102mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 75mm |
| Dimensions du boîtier | 163x102 mm (HxL) |
| Matériau du boîtier | ABS |
| Contacts | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu |

| Autres caractéristiques techniques | |
|------------------------------------|---|
| | La fixation mesure 103x88, l'ouverture de montage 135x70, L'entrée de câble est ouverte une fois derrière |
| | Le boîtier est équipé d'un joint en caoutchouc et d'un contre-cadre, et donc adapté à un montage intermédiaire, La prise de l'appareil est orientable dans le boîtier |

| Données logistiques | |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire | 0.332 Kg / null |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941002547 |
| Longueur | 75 mm |
| Largeur | 102 mm |
| Hauteur | 170 mm |
| Poids | 0,333 kg |
| Volume | 1 300,5 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 10 ST |
| EAN | 4024941965545 |
| Longueur | 330 mm |
| Largeur | 216 mm |
| Hauteur | 260 mm |
| Poids | 3,546 kg |
| Volume | 17 062,5 ccm |

