

Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PMRM Messingreduzierung metrisch

- Material: Messing, vernickelt
- Einsatztemperatur: -200°C bis 250°C
- Oberfläche: Nickel
- Steigung außen / innen: 1,5 / 1,5



Informationen

Art.-Nr.	Typ	VE	Ø Anschlussgewinde außen [Da] / innen [Di]	Länge Anschluss- gewinde [L]	Gesamt- länge [TL]	Außendurchmesser [ED]
05104669	PMRM 16/12	1 / 100	16 / 12	5 mm	8 mm	18 mm
05104670	PMRM 20/12	1 / 100	20 / 12	6 mm	8,5 mm	24 mm
05104671	PMRM 20/16	1 / 100	20 / 16	6 mm	8,5 mm	24 mm
05104672	PMRM 25/16	1 / 50	25 / 16	7 mm	10 mm	28 mm
05104673	PMRM 25/20	1 / 100	25 / 20	7 mm	10 mm	28 mm
05104674	PMRM 32/20	1 / 25	32 / 20	8 mm	11,5 mm	34 mm
05104675	PMRM 32/25	1 / 50	32 / 25	8 mm	11,5 mm	34 mm
05104676	PMRM 40/25	1 / 25	40 / 25	8 mm	11,5 mm	45 mm
05104677	PMRM 40/32	1 / 25	40 / 32	8 mm	11,5 mm	45 mm

