



**Versorgungsleitung für CAN (DeviceNet™, CANopen)
PUR-Kabelmantel, 4-polig
RSM43-6M**




- Versorgungsleitung: 4 x 1.5 mm²
- Mantelmaterial: PUR, Farbe: grau
- Manteldurchmesser: 7.5 mm
- Schleppkettentauglich
- Ölbeständig und Flammwidrig
- halogenfrei
- Ende offen
- Stecker gerade 7/8"
- Leitungslänge: 6.0 Meter

Leitungsquerschnitt



Anschlussbelegung links



Typenbezeichnung	RSM43-6M
Ident-Nr.	6915621
Steckverbinder A	Stecker, 7/8", gerade
Polzahl	4
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Schutzklasse	IP67, nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3/2
Leitung	43
Leitungstyp	Versorgung 4 x 1,5mm ²
Leitungsdurchmesser	7.5 ± 0.30mm
Leitungslänge	6
Leitungsmantel	PUR, Grau
Schirmung	nein
Biegeradius (flexibler Einsatz)	≥ 10 x Ø
Aderisolierung	PP
Aderfarben	BK, RD, GN, WH
Aderquerschnitt	4x1.5
Litzenaufbau	84x0.15
DC-Widerstand	13.3 Ω
Bemessungsspannung	250 V
Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand	-40...+90°C
in Bewegung	-30...+90°C
Zulassungen	-
Schleppkettenfähig	ja
Öl-beständig	ja
Flammwidrig	ja
Halogenfrei	ja
Strombelastbarkeit	5.3 A