



EV TS 2000 EZ (758 003)



Maßbild EV TS 2000 EZ

Typ	EV TS 2000 EZ
Art.-Nr.	758 003
Seillänge	3500 mm
Seilquerschnitt	16 mm ²
Seilhülle	transparent
Werkstoff Erdungsseil	Cu, hochflexibel
Rohrlänge	2000 mm
Gesamtlänge (l _g)	2050 mm
Klemmbereich Rd / Fl	bis Ø16 mm / bis 13 mm
Isoliervermögen Isolierrohr (in Anlehnung an DIN VDE 0681-1)	75 kV
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs)*	50 kA
Anwendung	Bei Niederschlägen nicht verwenden
Werkstoff Tastspitze	Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Tast- und Einhängespitze	Zamak
Werkstoff Einhängeklinke	Bronze/gal Sn
Werkstoff Isolierrohr	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Stammdaten	
Nettogewicht	1.951 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369095
GTIN (EAN)	4013364004047
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Prüfung nach eigenen Angaben