

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

| | |
|----------------|--------------------|
| Artikelnummer: | PCB67240602 |
| Serienname: | |
| EAN: | 4037293063876 |
| Zolltarif: | 94054239900 |



Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbau ■ rund ■ Edelstahl / Alu ■ IP67 ■ 24V/DC
 ■ 6W ■ 3000K ■ 602lm

Der Leuchtenkörper der Bodeneinbauleuchte ist aus massivem Aluminium gefertigt, der obere Abdeckring hingegen aus Edelstahl, somit kann die Leuchte für vielfältige Anwendungen im Außenbereich verwendet werden. Die Montage erfolgt mittels der im Lieferumfang befindlichen Einbaugehäuse. Da der COB-LED-Chip fest verbaut ist, fallen keine zusätzlichen Kosten für Leuchtmittel an. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h. Die Leuchte hat eine 0,50m lange Anschlussleitung (ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 2 x 1,00mm²) mit freien Aderenden. Der Ausstrahlwinkel beträgt 30°. Die Art der Dimmung ist abhängig vom verwendeten Netzgerät.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000758)

| | | | |
|--|------------------------|--|-----------|
| Schutzklasse | III | Dimmung 0-10 V | nein |
| Außendurchmesser (mm) | 110,00 | Dimmung 1-10 V | nein |
| Leiterquerschnitt (mm ²) | 1,00 | Dimmung DALI | nein |
| Gehäusefarbe | Edelstahl | Dimmung DMX | nein |
| Spannungsart | DC | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Justierbar | nein | Dimmung GPRS | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 | Dimmung LineSwitch | nein |
| Einbaudurchmesser (mm) | 97,00 | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Polzahl | 2,00 | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 34,00 | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | Dimmung programmierbar | nein |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | nein | Dimmung RF | nein |
| Lichtverteilung | symmetrisch | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Überrollbar | ja | Dimmung Zigbee | nein |
| Max. Oberflächentemperatur (°C) | 45,00 | Dimmung mit Push-button | nein |
| Nennspannung (V) | 24,00 | Ohne Dimmfunktion | nein |
| Schutzart (IP) | IP67 | Lichtverteiler | Reflektor |
| Mit Leuchtmittel | ja | Dimmung DSI | nein |
| Max. Belastung (kg) | 1.500,00 | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Mit Betriebsgerät | nein | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend 21-40° | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Farbtemperatur (K) | 3.000,00 | Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Max. Systemleistung (W) | 6,00 | Lichtstrom einstellbar | nein |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) | 602,00 | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Lichtfarbe | weiß | Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein | Einbauhöhe/-tiefe (mm) | 35,00 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein | | |