



## LED-Einbaudownlight, IP54

**Artikel-Nr. 12267073**

LED-Einbaudownlight, IP54, weiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum DeckeneinbauAusführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP54\*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 540lm, Farbtemperatur: 2700 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>12267073</b>  |
| <b>Stand:</b>      | 20.07.2021 12:30 |

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Lichtfarbe                          | 2700 K                     |
| Farbe                               | weiß                       |
| Länge                               | 82 mm                      |
| Abstrahlwinkel                      | 38 °                       |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk                      |
| Material                            | Aluminium / Glas           |
| Ausführung                          | Plug&Play                  |
| Leistung                            | 6 W                        |
| Leuchtmittel                        | LED                        |
| Farbwiedergabe                      | CRI > 80                   |
| Ansteuerung                         | abhängig vom Betriebsgerät |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Einbaudurchmesser | 68 mm             |
| Einbautiefe       | 58 mm             |
| Strom             | 350 mA            |
| Lichtstrom        | 540 lm            |
| Schutzart         | IP54*             |
| Schutzklasse      | III               |
| Sprengring        | ohne Sprengring   |
| Verstellbarkeit   | nicht verstellbar |
| Länge             | 82 mm             |
| Breite            | 82 mm             |
| Schaltungsart     | Reihenschaltung   |