

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PCV CEE-Verlängerungen

- CEE-Gummi-Verlängerung mit CEE-Stecker und Kupplung
- Mantel aus Neopren-Kautschuk, Kautschuk Isolierhülle
- Ölbeständig
- Geeignet für den ständigen Einsatz im Freien
- Leitung in schwarz
- 400 V, 5-polig
- Schutzart: IP44



Informationen

| Art.-Nr. | ID-Nr. | Type | VPE | Länge | Ausführung | Stromstärke | Max. kW |
|----------|--------|----------|-----|-------|--------------|-------------|---------|
| 05104962 | 055474 | PCV 1510 | 1 | 10 m | H07RN-F5G1,5 | 16 A | 11 kW |
| 05104963 | 05475 | PCV 1525 | 1 | 25 m | H07RN-F5G1,5 | 16 A | 11 kW |
| 05104964 | 055476 | PCV 2505 | 1 | 5 m | H07RN-F5G2,5 | 16 A | 11 kW |
| 05104965 | 055477 | PCV 2510 | 1 | 10 m | H07RN-F5G2,5 | 16 A | 11 kW |
| 05104966 | 055478 | PCV 2525 | 1 | 25 m | H07RN-F5G2,5 | 16 A | 11 kW |
| 05104967 | 055479 | PCV 4010 | 1 | 10 m | H07RN-F5G4 | 32 A | 22 kW |
| 05104968 | 055480 | PCV 4025 | 1 | 25 m | H07RN-F5G4 | 32 A | 22 kW |
| 05104969 | 055481 | PCV 6010 | 1 | 10 m | H07RN-F5G6 | 32 A | 22 kW |
| 05104970 | 055482 | PCV 6025 | 1 | 25 m | H07RN-F5G6 | 32 A | 22 kW |