

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 2

PGS Gummistecker IP44 16A

- Material Steckergehäuse PP (Polypropylen)
- Material Steckerkappe TPE (Elastomer)
- Nennspannung: 250V AC
- Nennstrom: 16A AC
- Bauart gem. DIN 49441 – 2 – AR2
- Leiterquerschnitt der Anschlußleitung 0,75 bis 2,5 mm²
- Klemmenart: Schraubklemme; wieder anschließbar
- Anzahl der Pole: 2 + PE
- Schutzkontakt: Ausführung mit zwei Schutzkontaktsystemen
- Zugentlastung: Druckstück mit 2 Schrauben
- Drehmoment für Anschlussschrauben: max. 0,4 Nm
- Drehmoment für Zugentlastung: 0,5 Nm
- Mantelabsolierlänge: 75 mm bis 80 mm
- Aderabsolierlänge: 7 mm
- Prüfzeichen: VDE, ÖVE, NF, CEBEC
- Zertifiziert nach DIN ISO 9001




Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Farbe
05105815	056488	PPSTK19	1 / 20	grau
05106700	057494	PGSS44	1 / 20	schwarz
05106702	057496	PGSR44	1 / 20	rot
05106704	057498	PGSO44	1 / 20	orange

Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 2

PGS Gummistecker IP44 16A



Hinweis:

Beim Leitungsanschluss darauf achten, dass nicht die Aderisolierung geklemmt wird.
Vor dem Zuklappen der Steckergehäuse den Festsitz der Leitungen in den Anschlussklemmen kontrollieren und darauf achten, dass keine Leitung zwischen den Gehäuseteilen eingeklemmt wird.
Die Verschlusschraube von Gummikappe und Innenkäfig soweit anziehen, bis der Schraubenkopf in die Gummikappe eintaucht.