

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

| | |
|----------------|-------------------|
| Artikelnummer: | 673210.527 |
| Serienname: | FAUNA |
| EAN: | 4037293008822 |
| Zolltarif: | 94054099900 |



Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbau ■ rund ■ Edelstahl / Alu ■ inkl. Leuchtmittel
 ■ IP66 ■ 230V ■ 4,6W ■ 2700K ■ 355lm (STL)

Der Leuchtenkörper ist aus massivem Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V4A-Edelstahl gefertigt. Durch die 2, am Boden angebrachten Kabelverschraubungen, welche für Kabel bis 12mm Durchmesser geeignet sind, ist es möglich, mehrere Leuchten durchzuverdrahten, wodurch die Installation bei längeren Leitungswegen deutlich erleichtert wird. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbaugeschäube zu montieren, in diesem Fall beträgt die Einbautiefe 160mm und der benötigte Lochausschnitt 75mm. Das mitgelieferte LED-Leuchtmittel kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000758)

| | | | |
|--|-----------------------|--|------------------------------------|
| Schutzklasse | I | Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Außendurchmesser (mm) | 98,00 | Dimmung 0-10 V | nein |
| Fassung | GZ10 | Dimmung 1-10 V | nein |
| Gehäusefarbe | Edelstahl | Dimmung DALI | nein |
| Spannungsart | AC | Dimmung DMX | nein |
| Geeignet für Lampenleistung (W) | 0,10 bis 35,00 | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich | Dimmung GPRS | nein |
| Justierbar | nein | Dimmung LineSwitch | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Einbaudurchmesser (mm) | 88,00 | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 159,00 | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Leuchtmittel | LED austauschbar | Dimmung programmierbar | nein |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | nein | Dimmung RF | nein |
| Lichtverteilung | symmetrisch | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Überrollbar | ja | Dimmung Zigbee | nein |
| Nennspannung (V) | 230,00 | Dimmung mit Push-button | nein |
| Schutzart (IP) | IP66 | Ohne Dimmfunktion | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja | Lichtverteiler | Reflektor |
| Max. Belastung (kg) | 500,00 | Dimmung DSI | nein |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl | 1,00 | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Mit Betriebsgerät | nein | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Farbtemperatur (K) | 2.700,00 | Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Max. Systemleistung (W) | 5,50 | Lichtstrom einstellbar | nein |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) | 390,00 | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Lichtfarbe | weiß | Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein | Einbauhöhe/-tiefe (mm) | 185,00 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein | | |