



SLC DALI DT8 Steuerung 12-36V CV 4x5A OLED Master-Slave

08/04/2022

S23026

Produktbeschreibung

Einzigartiger DALI DT8 12-36V Controller mit integrierter DALI-Masterfunktion. Wird mit OLED-Display-Schnittstelle für eine einfache und schnelle Programmierung direkt am Gerät geliefert. Unterstützung für alle DT8-Farbtypen in einem Gerät. Kosten- und zeitsparende Lösung mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten.

- DALI DT8 Dimmer, 4 Kanäle PWM-Ausgang, eingebaute DALI-Masterfunktion
- OLED-Display-Schnittstelle, einfache und schnelle Installation
- Kein DALI-Master zur Konfiguration erforderlich
- Kosten- und Zeitersparnis gegenüber der DALI USB-Konfiguration
- DT8-Farbtypen in einem: XY, Tc, RGBWA, XY+Tc und RGB+Tc einstellbar
- Jedes Gerät wird über eine einzige DALI-Adresse gesteuert.
- Ermöglicht die Adressierung und Gruppierung des DT8-Geräts.
- Ermöglicht die Vorgabe und den Abruf von 16 Szenen für das DT8-Gerät.
- 250Hz/500Hz/1500Hz PWM-Frequenz einstellbar, sanft und fein DT8-Farbsteuerung
- Ermöglicht das Einstellen eines Mindestpegels für das Dimmen zwischen diesem Pegel und dem Maximalpegel.
- Ermöglicht die Einstellung des Ausgangspegels und die manuelle Steuerung (stand-alone).
- Ermöglicht die Einstellung von Überblendzeit, Überblendrate, Einschaltpegel, Systemausfallpegel
- Kompatibel mit universellen DALI-Mastern, die DT8-Befehle unterstützen.
- Entspricht IEC 62386-209: 2011

Technische Daten

Ausführung	dynamisch
Art der Steuerung	DALI
Programmierbar	Ja
Aufbau	Ja
Eingangsspannung	12 - 36 V
Schutzart (IP)	IP20
Länge	170 mm
Höhe	28 mm
Anzahl der LED-Ausgangskanäle	4

Geeignet für Außengebrauch	Nein
Anzahl der Farbkanäle	4
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung	12 - 36 V
Max. Ausgangsstrom	20 A
Schutzklasse	II
Breite	53,4 mm
Art des Ausgangsstroms	Konstantspannung (CV)
Ausgangsleistung pro Kanal	5 - 5





Mono	Ja
RGB	Ja
Eingangsspannung (V)	-
Außenfarbe	Weiss
Erwartete Lebensdauer (Stunden) (Ta 45°C)	50000
Anzahl Dali-Adressen	1
DALI-Typ	DT8
Dimmmethode	Pulsweitenmodulation (PWM)
Dimmkurve (LED)	Logarithmisch
GTIN	7070938063043
HS Code	85371099

Tunable White	Ja
RGBW	Ja
Zugentlastung	Ja
Betriebstemperatur	-20°C ~ +45°C
Tc (°C)	75
DALI-bus Stromverbrauch (mA)	2
Anzahl der Szenarien	16
Dimmschnittstelle	DALI DT8
Marke	SLC
Produziert von	The Light Group