


B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-SH-24V

Art.Nr. 93211 EAN: 4007529932115

- Spannung: 24 V DC
- Abmessungen: Ø 45 x 28 mm
- Erfassungsbereich: horizontal 360°
(Deckenmontage)

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD9-SH-24V	weiß	93211

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Abdeckring PD9 Ø 36 mm	anthrazit	92235
Abdeckring PD9 Ø 36 mm	weiß	92238
Abdeckring PD9 Ø 36 mm	Edelstahl-Optik	92237
Abdeckring PD9 Ø 45 mm	weiß	92327
Abdeckring PD9 Ø 45 mm	Edelstahl-Optik	92346

Technische Daten

Spannung:	24 V DC
Abmessungen:	Ø 45 x 28 mm
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 10 m quer max. Ø 6 m frontal
Reichweite:	max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	78 m² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV- beständig
Farbe:	weiß, ähnlich RAL9010
Kabellänge:	350 mm
Schaltleistung:	24V DC / 0.5mA

Produktinformationen

Mini-Bewegungssensor




Zur Anbindung an Gebäudeautomationssysteme

Ausgang 24V DC / 0.5mA

93210: Mit Status-LED zur Bewegungsanzeige

Einsatzbeispiele:

Überwachung kleinerer Flächen wie z.B. Treppenhäuser,
Einzelgaragen, Vorräume, Toiletten



Zubehör



Abdeckring PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92235

Abmessungen: Ø 36 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: anthrazit glänzend



Abdeckring PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92238


Abmessungen: Ø 36 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: weiß glänzend



Abdeckring PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92237


Abmessungen: Ø 36 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-
beständig
Farbe: Edelstahl-Optik glänzend



Abdeckring PD9 Ø 45 mm

Art.No: 92327

Abmessungen: Ø 45 mm
Farbe: weiß matt



Abdeckring PD9 Ø 45 mm

Art.No: 92346

Abmessungen: Ø 45 mm
Farbe: Edelstahl-Optik matt