

**Bestell-Nr.: 5LZ975200A | GTIN (EAN): 4069025427991**

**Produktbeschreibung: DA2Rel.einh,DALI,Eb**



DALI2, Relaiseinheit, Montageart: Einbau, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 2polig, max. 1,5mm<sup>2</sup>, Netzanschluss: 100..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, Gehäuse, aus Kunststoff, grau, 2 Teileinheiten, Länge: 110mm, Breite: 53mm, Höhe: 65mm, Relaiseinheit, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemangement, Ausstattung: Master, dimmbar, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, UKCA, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+45°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20

Gew. (kg): 0,2  
GTIN (EAN): 4069025427991

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 31.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 5LZ975200A | GTIN (EAN): 4069025427991**

**Technische Detailbeschreibung: DA2Rel.einh,DALI,Eb**



#### **Kenndaten**

- Systemfamilie: SITECO Connect 11, SITECO Connect 21
- Produkttyp: Relaiseinheit
- Produktnname: DALI2
- Bestell-Nr.: 5LZ975200A

#### **4x Relaiskontakt**

- Besonderheit: 4 Relais, je 12A

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: DALI 2, dimmbar

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+45°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Kunststoff, grau, 2 Teileinheiten
- Gehäuse: Kunststoff, grau, 2 Teileinheiten
- Farbangabe: grau

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einbau, in einer elektr. Verteilung
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 2polig, max. 1,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 100..240V, 50/60Hz, AC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 110mm
- Breite: 53mm
- Höhe: 65mm
- Gewicht: 0,2kg

#### **Eingänge**

#### **1x DALI**

- Anschluss: Steckklemme, 2polig, max. 1,5mm<sup>2</sup>

#### **Ausgänge**

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 31.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -