


LED-Lichtpunkt, IP44  
**Artikel-Nr. 12079023**



LED-Lichtpunkt, IP44, chrom, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau- Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP44\*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 3.3W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 160lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 32°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>12079023</b>  |
| <b>Stand:</b>      | 20.07.2021 17:28 |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Lichtfarbe                          | 3000 K                             |
| Farbe                               | chrom                              |
| Abstrahlwinkel                      | 32 °                               |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk                              |
| Material                            | Edelstahl / Aluminium / Kunststoff |
| Ausführung                          | Plug&Play                          |
| Leistung                            | 3,3 W                              |
| Leuchtmittel                        | LED                                |
| Farbwiedergabe                      | CRI > 80                           |

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Ansteuerung       | abhängig vom Betriebsgerät |
| Außendurchmesser  | 50 mm                      |
| Einbaudurchmesser | 38 mm                      |
| Einbautiefe       | 35 mm                      |
| Strom             | 350 mA                     |
| Schutzart         | IP44*                      |
| Schutzklasse      | III                        |
| Verstellbarkeit   | nicht verstellbar          |
| Schaltungsart     | Reihenschaltung            |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/).