

Produktdatenblatt

Art. Nr. 94.435.7060.1

Konfektionierte Leitung BST14i3KFBS 50H 70SW

BST14i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 7,0 m, 3-polig, Kodierung Kleinspannung parallel 50 V, 3 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe grün, Leiterquerschnitt 0,5 mm², Kabeltyp FB-H (ST), Brandschutzklasse: Dca

Art. Nr.	94.435.7060.1
EAN	4015573662117
Bestelleinheit	15 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	3 A
Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	1+, 2-
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	0,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	FB-H(ST) 2x2x0,8
Farbe der Leitung	grün
Kabeldurchmesser max.	6,1 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	vergoldet
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,052 kWh
Brandklasse	Dca

Abmessungen

Gesamtlänge	7 m
-------------	-----