

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 80.010.6002.2

### Relaisbaustein FLARE MR 24VDC-1W-16A-S

Steckbares Koppel-Relais MOVE MR, Spulenspg. 24V DC, 1 Wechslerkontakt 440V AC / 16A, AgNi, Baubreite 15,8mm, mech. Schaltstellungsanzeige, Blockierbare Prüftaste, incl. Anzeigemodul mit LED und Freilaufdiode, incl. Haltebügel, Schraubanschluss, auch für Bahnanwendung nach EN 50 155



Art. Nr.	80.010.6002.2
EAN	4049088034824
Bestelleinheit	10 Stück

#### Zulassungen



#### Technische Daten

##### Allgemein

Anschlussart	Schraubanschluss
Anzahl der Wechsler	1
Abnehmbare Klemmen	nein
Antrieb, Polung	gepolt
Antrieb, Funktion	monostabil
Kontakte, zwangsgeführt	nein
Komplettgerät mit Sockel	ja
Schutzart (IP)	IP20

##### Technische Daten

Betätigungsart	DC
Min. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC	17,52 V
Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC	26,4 V
Nennspannung DC (min.)	24 V
Untere Nennspannung DC	17,52 V
Obere Nennspannung DC	26,4 V

**Sonstige**

Kontaktmaterial	AgNi
-----------------	------

**Abmessungen**

Tiefe	68,1 mm
Breite	15,8 mm
Höhe	82,9 mm



wieland

## Technische Zeichnung



