

## Han 10B Ex-HBM-Double Lever



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 36 010 1301                                                                        |
| Beschreibung       | Han 10B Ex-HBM-Double Lever                                                           |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/09360101301">https://b2b.harting.com/09360101301</a> |

### Bezeichnung

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Kategorie       | Gehäuse             |
| Gehäusebaureihe | Han <sup>®</sup> Ex |
| Gehäuseart      | Anbaugehäuse        |

### Ausführung

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße         | 10 B                                                                     |
| Verriegelungsart | Querbügel                                                                |
| Anwendungsgebiet | Steckverbinder für den explosionsgefährdeten Bereich                     |
| Hinweise         | Achtung! Nur in Verbindung mit Han <sup>®</sup> Ex Einsätzen verwendbar! |

### Technische Kennwerte

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Grenztemperatur          | -20 ... +40 °C              |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP65 mit Kabelverschraubung |

### Materialeigenschaften

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Werkstoff Gehäuse      | Zink-Druckguss        |
| Oberfläche Gehäuse     | pulverbeschichtet     |
| Farbe Gehäuse          | RAL 5015 (himmelblau) |
| Werkstoff Dichtung     | NBR                   |
| Werkstoff Verriegelung | Edelstahl             |
| RoHS                   | konform               |
| ELV Status             | konform               |
| China RoHS             | e                     |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten                              |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten                              |
| REACH SVHC Stoffe                | ja                                           |
| REACH SVHC Stoffe                | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
| California Proposition 65 Stoffe | ja                                           |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei                                         |
|                                  | Nickel                                       |
|                                  | Naphthalin                                   |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                            |
| Nettogewicht                | 246,6 g                                      |
| Ursprungsland               | China                                        |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140054868                                |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |