

### HelaGuard Zubehör

#### AFWS Vulkanfiber-Dichtungsscheiben


#### Hauptmerkmale

- Robustes, stabiles Material (78 Shore-Härte) für einen dichteren Verschluss
- Schutz gegen Wasser und Staub
- Ölbeständig
- Für PG und metrische Gewinde



HelaGuard AFWS Dichtungsscheiben aus Vulkanfiber.

<b>MATERIAL</b>	Vulkanfiber (VF)
<b>Betriebstemperatur</b>	-50 °C bis +135 °C



HelaGuard Dichtungsscheibe



TYP	Gewinde- maß	Außen Ø (OD)	Innen Ø (ID)	Dicke (T)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
AFWS-M12	M12	20,0	12,0	1,6	100 Stk.	Rot (RD)	166-50518
AFWS-M16	M16	22,0	16,0	1,6	100 Stk.	Rot (RD)	166-50519
AFWS-M20	M20	26,0	20,0	1,6	50 Stk.	Rot (RD)	166-50520
AFWS-M25	M25	32,0	25,0	1,6	10 Stk.	Rot (RD)	166-50521
AFWS-M32	M32	41,2	32,0	1,6	10 Stk.	Rot (RD)	166-50522
AFWS-M40	M40	50,0	40,0	1,6	10 Stk.	Rot (RD)	166-50523
AFWS-M50	M50	60,0	50,0	1,6	10 Stk.	Rot (RD)	166-50524
AFWS-M63	M63	73,0	63,0	1,6	10 Stk.	Rot (RD)	166-50525
AFWS-PG7	PG7	16,5	12,5	1,6	100 Stk.	Rot (RD)	166-50526
AFWS-PG9	PG9	21,2	15,2	1,6	100 Stk.	Rot (RD)	166-50527
AFWS-PG11	PG11	24,6	18,2	1,6	100 Stk.	Rot (RD)	166-50528
AFWS-PG13	PG13,5	26,4	20,4	1,6	100 Stk.	Rot (RD)	166-50529
AFWS-PG16	PG16	28,5	22,5	1,6	50 Stk.	Rot (RD)	166-50530
AFWS-PG21	PG21	34,3	28,3	1,6	10 Stk.	Rot (RD)	166-50531
AFWS-PG29	PG29	43,0	37,0	1,6	10 Stk.	Rot (RD)	166-50532
AFWS-PG36	PG36	53,0	47,0	1,6	10 Stk.	Rot (RD)	166-50533
AFWS-PG42	PG42	60,8	54,0	1,6	10 Stk.	Rot (RD)	166-50534
AFWS-PG48	PG48	67,3	59,3	1,6	10 Stk.	Rot (RD)	166-50535

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.