


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-14860

T150R(H)



Produktgruppe	Kabelbinder für den Außenbereich (UV-witterungsstabil)
Produktfamilie	T-Serie in PA66W schwarz
Material	Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)
Farbe	Schwarz (BK)
Anwendungsbereich	Außenanwendungen
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	7,6 mm
Bündel Ø max.	100,0 mm
Bündel Ø min.	5,0 mm
Dicke (T)	1,6 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,0052 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Stück
Länge (L)	365 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	670 N
UV-beständig	Ja [IEC62275]
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Verzahnung	innenverzahnt

