

## Kupplung - mit Verschraubung, Multi-Grip



| Artikelbeschreibung      |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 4527                     |
| EAN                      | 4024941045278            |
| Produktgruppe            | Kleinspannungs-Kupplung  |
| Stromstärke              | 16A                      |
| Polzahl                  | 2p                       |
| Anordnung der Phasen     | 2P                       |
| Lage des Schutzkontaktes | 10h                      |
| Spannung                 | 20 bis 25 und 40 bis 50V |
| Frequenz                 | DC                       |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart                   | IP44                                                                                                          |
| Kennfarbe                   | grau                                                                                                          |
| Gerätefarbe                 | Klappdeckel grau RAL 7035, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035 |
| Anschluss technik           | mit Schraubklemme                                                                                             |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 10,0 qmm                                                                                                      |
| Kabeleinführung             | Verschraubung                                                                                                 |
| Geräte-Höhe                 | 152mm                                                                                                         |
| Geräte-Breite               | 62mm                                                                                                          |
| Geräte-Tiefe                | 67mm                                                                                                          |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                                                      |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt                                      |

| sonstige technische Eigenschaften |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0.185 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |
| EAN            | 4024941045278    |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Länge          | 67 mm         |
| Breite         | 62 mm         |
| Höhe           | 152 mm        |
| Gewicht        | 0.186 kg      |
| Volumen        | 631.408 ccm   |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941970075 |
| Länge          | 275 mm        |
| Breite         | 175 mm        |
| Höhe           | 137 mm        |
| Gewicht        | 1.975 kg      |
| Volumen        | 5'737.5 ccm   |

