

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 92.238.5004.1

**Konfektionierte Leitung GST18i3K1-S 25E 50SW**

GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 5,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	92.238.5004.1
EAN	4015573370265
Bestelleinheit	10 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leistungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierte Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker

**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,939 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	5 m
-------------	-----

### Technische Zeichnung

Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / total length

.F	Farbe colour	Codierung Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	L R N	schwarz black
.2	weiß white	L R N	weiß white
.3	grau grey	L R N	schwarz black
.5	rot red	L R N	schwarz black

**Kabel/cable H05VV-F3G2,5**  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.238.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1-S 25 10SW
U2.238.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.238.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 25 X12SW

**SW = schwarz/black**  
**WS = weiß/white**  
**GR01 = grau/grey**  
**RT03 = rot/red**

**Typ/type: GST1813K1-S 25**

Fertigerung Size ISO IEC 60321 / Technische system Size ISO IEC 60321 <small>(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)</small>		Status: <input type="checkbox"/> Standardisierungs- und Dokumentationsstelle nach DIN EN ISO 9001 ist vorhanden. <small>(Certified with Wieland document 001206-0011 List of prohibited / declared hazardous substances to be avoided)</small>								
Präzisionsmaß nach General tolerance	00 - Zeichnung, keine numerischen Abmessungen 01 - Drawing, no numerical dimensions allowed	1. Verwendung First use	Blatt: ( ) von ( ) Sheet: ( ) of ( )							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Material</th> <th>2006</th> <th>1996</th> <th>1990</th> </tr> <tr> <td> <input type="checkbox"/> Metall/Metal  <input type="checkbox"/> Nicht-Metall/Non-Metal  <input type="checkbox"/> Holz/Wood  <input type="checkbox"/> Kunststoff/Plastic         </td> <td> <input type="checkbox"/> 2006  <input type="checkbox"/> 1996  <input type="checkbox"/> 1990         </td> <td> <input type="checkbox"/> 1996  <input type="checkbox"/> 1990         </td> <td> <input type="checkbox"/> 1990         </td> </tr> </table>	Material	2006	1996	1990	<input type="checkbox"/> Metall/Metal <input type="checkbox"/> Nicht-Metall/Non-Metal <input type="checkbox"/> Holz/Wood <input type="checkbox"/> Kunststoff/Plastic	<input type="checkbox"/> 2006 <input type="checkbox"/> 1996 <input type="checkbox"/> 1990	<input type="checkbox"/> 1996 <input type="checkbox"/> 1990	<input type="checkbox"/> 1990	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Material	2006	1996	1990							
<input type="checkbox"/> Metall/Metal <input type="checkbox"/> Nicht-Metall/Non-Metal <input type="checkbox"/> Holz/Wood <input type="checkbox"/> Kunststoff/Plastic	<input type="checkbox"/> 2006 <input type="checkbox"/> 1996 <input type="checkbox"/> 1990	<input type="checkbox"/> 1996 <input type="checkbox"/> 1990	<input type="checkbox"/> 1990							
Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog		Made in mm/Inches are 25 mm								
Änderung/Revision		PRE-ASSEMBLED CABLE <b>KONFEKT LEITUNG</b> Steckerteil/male-female end/Free end (Impression K1) 250V AC 20A 2,5mm								