

## Technisches Datenblatt

**Artikelnummer:****710-10606****HTAPE-FLEX1000+ C 19x20**

<b>Produktgruppe</b>	Premium PVC-Isolierband
<b>Produktfamilie</b>	HeLaTape Flex 1000+
<b>Material</b>	Polyvinylchlorid (PVC)
<b>Farbe</b>	Grün (GN)

<b>Betriebstemperatur</b>	-18 °C bis +105 °C
<b>Breite (W)</b>	19 mm
<b>Bruchdehnung (min.)</b>	300 %
<b>Dicke (T)</b>	0,18 mm
<b>Durchschlagsfestigkeit</b>	45 kV/mm
<b>Durchschlagsspannung</b>	8,1 kV
<b>Haftung auf Stahl</b>	3,0 N/10 mm
<b>Haftung auf Trägermaterial</b>	2,7 N/10 mm
<b>Inhalt</b>	20 m
<b>Inhalt per</b>	Rolle
<b>Lagertemperatur</b>	+23 °C
<b>Lagerzeit</b>	5 Jahre
<b>Länge (L)</b>	20 m
<b>Reißfestigkeit</b>	35 N/10 mm
<b>Zugfestigkeit</b>	35 N/mm <sup>2</sup>
<b>Zulassungen/Normen</b>	IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90

