


# Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

## PKVMM Kabelverschraubungen aus Messing

- Schutzart gemäß EN 60529 IP68 bis 5 bar (30 min.)
- Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes Lamellensystem
- Kabelverschraubung mit metrischem und kurzem Anschlussgewinde, mit O-Ring am Anschlussgewinde
- Material: Messing vernickelt
- Material Klemmkäfig: Polyamid
- Material Dichtung: EPDM
- Oberfläche: Nickel
- Einsatztemperaturbereich: -40°C bis +100°C, kurzzeitig bis ca. 120°C
- Schutzart: IP68 (5 bar 30 min.), IP69
- Halogenfrei
- Gewindeart: metrisch
- Art der Dichtung: Dichtring
- Schlagfest
- Ausführung der Zugentlastung: A
- Steigerung: 1,5



halogenfrei  
Chlor  
Fluor  
Brom

### Informationen

| Art.-Nr. | ID-Nr. | Type     | VPE    | Nenngröße (D) [mm] | Kabel-Ø [mm] | Kabel-Ø UL [mm] | Gesamtlänge (TL) [mm] | Gewindelänge (L) [mm] | Schlüsselweite (SW) [mm] | Bund-Ø (E) [mm] | Install. Drehmoment [Nm] | Kategorie der Schlageinwirkung [mm] | Hutmuttergewinde | Zugentlastung NM |
|----------|--------|----------|--------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 05101923 | 052368 | PKVMM 12 | 1 / 50 | M 12               | 3-7          | 4,1-6,0         | 23-30                 | 5                     | 16                       | 18              | 4                        | 6                                   | grob             | 30               |
| 05101924 | 052369 | PKVMM 16 | 1 / 25 | M 16               | 4,5-10       | 6,0-8,6         | 26-34                 | 5                     | 20                       | 22              | 4                        | 6                                   | grob             | 30               |
| 05101925 | 052370 | PKVMM 20 | 1 / 20 | M 20               | 6-13         | 7,5-11,3        | 29-37                 | 6                     | 24                       | 27              | 8                        | 6                                   | grob             | 30               |
| 05101926 | 052371 | PKVMM 25 | 1 / 12 | M 25               | 9-17         | 10,8-15,8       | 33-42                 | 7                     | 29                       | 32              | 10                       | 6                                   | grob             | 42               |
| 05101927 | 052372 | PKVMM 32 | 1 / 6  | M 32               | 13-21        | 14,6-19,5       | 36-44                 | 8                     | 36                       | 40              | 20                       | 6                                   | grob             | 55               |
| 05101928 | 052373 | PKVMM 40 | 1 / 6  | M 40               | 16-28        | 17,4-26,4       | 44-55                 | 8                     | 46                       | 51              | 20                       | 6                                   | grob             | 70               |
| 05101929 | 052374 | PKVMM 50 | 1 / 6  | M 50               | 21-35        | 24,3-33,4       | 51-62                 | 9                     | 55                       | 61              | 30                       | 6                                   | grob             | 80               |
| 05101930 | 052375 | PKVMM 63 | 1 / 3  | M 63               | 34-48        | 38,1-47,5       | 56-67                 | 10                    | 68                       | 75              | 40                       | 6                                   | grob             | 90               |
| 05105098 | 055628 | PKVMM 75 | 1 / 2  | M 75               | 48-62        | -               | 67-81                 | 12                    | 82                       | 90              | 40                       | 6                                   | grob             | 100              |