

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.258.9903.1

Konfektionierte Leitung GST18I5KSB- 25E 99SW

GST18i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 9,9 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V /400 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.	92.258.9903.1
EAN	4015573385214
Bestelleinheit	4 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsspannung 2	400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Kodierung Code	Code 1
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F



Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	12,1 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	8,175 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	9,9 m
-------------	-------

Technische Zeichnung

.F	Farbe colour	Codierung *X* Büchse Terminals	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	3 N PE 2 1	schwarz black
.2	weiß white		weiß white

Pol/pole	Aderfarben/ colour of core
1	braun/brown
2	schwarz/black
3	grau/grey
N	blau/blue
⊕	grün-gelb/green-yellow

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.258.XX03.F	XX in dm-Schritten	92.258.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KSB- 25 10SW
U2.258.XX03.F	XX in m-Schritten	U2.258.1203.1 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSB- 25 X12SW

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

wieland
Waldschla
Verbindungen

Type
GST1815
KSB- 25
SW/WS

INSTALL_COUPLER
KONFEKT_LEITUNG
BU/Ende/fr_Ends/free end, Schraubanschl./screw connection
⊕ 250/400V AC, 20A, 2,5sqmm