

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.238.0564.1

Konfektionierte Leitung GST18I3K1-S 25H 05SW

GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge
0,5 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe
schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,
Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	92.238.0564.1
EAN	4015573698765
Bestelleinheit	75 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,364 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	0,5 m
-------------	-------



Technische Zeichnung

Kabeltypen / Cable types

These dimensions will be specified (stated or delivery) by the customer.

Alle Angaben sind in mm / All dimensions are in mm

Einzelteile sind separat zu bestellen / Individual parts must be ordered separately

Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / total length L ± 3%

F	Farbe colour	Codierung male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	L ⊕ N	schwarz black
.2	weiß white	L ⊕ N	weiß white
.3	grau grey	L ⊕ N	schwarz black
.5	rot red	L ⊕ N	schwarz black

Kabeltype/cable-type H05Z1Z1-F3G2,5 halogenfrei/halogen-free
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

**Teile-Nr.
part-no.**

L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Type
92.238.XX64.F	XX in dm-Schritten 92.238.1064.1 = 10dm/L=1000mm	GST1813K1-S 25H 10SW
U2.238.XX64.F	XX in m-Schritten U2.238.1264.1 = 12m/L=12000mm	GST1813K1-S 25H X12SW

Typ/type: GST1813K1-S 25H..

SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red

Erforderung nach DIN 7162/Tolerance system acc. to DIN 7162.
(This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)

Freisitzende nach
clear tolerance

(L) Zeichnung, keine manual dimension allowed
(L) - drawing, no manual modifications allowed

Verwendung:
first use:

Druck W./Drawing No.

92.238.0264.1 01K a

Made in Germany according to EN 60332-1

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT LEITUNG

Stecker/Male (free) Ende/free end crimpversion K1

250V AC 20A 2,5sqmm halogen-free

Wieland

Wieland GmbH & Co. KG

Wielandstraße 1

42699 Solingen

Telefon +49 (0)212 2507-0

Fax +49 (0)212 2507-250

E-Mail info@wieland.de

Internet www.wieland.de