



**Produktbeschreibung**

LC-D Kupplung, OM3, aqua

- Kunststoffgehäuse zur Schraub- oder Einschnappmontage (Metall-Clip)
- geschlitzte Keramikhülse
- mit Staubschutzkappen
- Entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
- ISO 61754-20
- MM PC, Grade B oder SM (PC/APC), Grade B
- Lebensdauer > 1000 Steckzyklen

**Merkmale**

<b>Allgemein</b>	
Ausführung	Buchse, Keramikhülse/-ferrule
Einbausituation	Schraubbefestigung
Klassifikation	OM3
Halogenfrei	Ja
Herstellland	CN
GTIN (EAN)	4043921664780
<b>Montagearten</b>	
Geräteein-/anbau	Ja
<b>Maße/Gewichte ohne Verpackung</b>	
Länge mm	37
Breite mm	22
Höhe mm	10
Nettogewicht Stück kg	0,006
<b>Zertifizierungen</b>	
RoHS konform	Ja
<b>Logistikinformationen</b>	
Verpackung	Polybeutel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,007
VPE Abmessung Breite mm	120
VPE Abmessung Höhe mm	80
VPE AbmessungTiefe mm	9
<b>Referenzen</b>	
Ähnlicher Artikel	228060100, 228060200, 228060300, 228060400, 228060500, 228061000
Zubehörartikel	228000000, 228010000, 228030006, 228030012, 228030106,

228030112, 228030206, 228030212, 228030306, 228030312,  
228030406, 228030412, 228070400