

Han-Yellock bulkhead housing-Molly Bolts



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Gehäusebaureihe	Han-Yellock®
Gehäuseart	Anbaugehäuse

Ausführung

Baugröße	Han-Yellock® 30
Anwendungsgebiet	Gehäuse für industrielle Anwendungen
Lieferumfang	4 Wanddübel inklusive

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Betätigungstemperatur	-10 ... +85 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP65 IP67

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Oberfläche Gehäuse	passiviert
Farbe Gehäuse	metallisch
Werkstoff Dichtung	NBR
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform

Materialeigenschaften

China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel Naphthalin

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1 IEC 61984
Zulassungen	DNV GL
CE	ja

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	125 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140109872
eCl@ss	27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder