


**Besonderheiten**

- dimmbar mit Phasenan-/Abschnittsdimmern
- ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit Dreh-/Tastdimmern (C-tauglich) dimmbar
- nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI, KNX
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz
<b>Betriebsart</b>	Spannungskonstant
<b>Schutzklasse</b>	II / Schutzisolierung
<b>Leistung</b>	34,0-100 W
<b>Ausgangsspannung</b>	24 V/DC
<b>Ausgangstrom</b>	1420-4165 mA
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Ansteuerung</b>	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
<b>Anzahl Kanäle</b>	1
<b>Leistungsfaktor</b>	0,95
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	Klemme
<b>Menge Sicherungsautomaten B10A max.</b>	7
<b>Menge Sicherungsautomaten B16A max.</b>	15
<b>Menge Sicherungsautomaten C10A max.</b>	7
<b>Menge Sicherungsautomaten C16A max.</b>	15
<b>Einschaltstrom max.</b>	45 A / 100 µs
<b>Kapazitive Last</b>	140,74 nF
<b>Referenzpunkt <i>t<sub>c</sub></i></b>	85 °C
<b>Arbeitstemperatur</b>	-20 bis 45 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-20 bis 45 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP 20
<b>Länge</b>	210 mm
<b>Breite</b>	67 mm
<b>Höhe</b>	34 mm
<b>Artikelgewicht</b>	404 g

