


## ESTC SQL 5000 (769 500)

- Für Freiluftanwendung
- Robuste Alu-Trichterkupplung
- Teleskopstange stufenlos über Kreuzgriff einstellbar
- Für Phasenschraubklemmen und Klemmen mit langer Spindel mit Querstift



Maßbild ESTC SQL 5000

<b>Typ</b>	<b>ESTC SQL 5000</b>
<b>Art.-Nr.</b>	<b>769 500</b>
Gesamtlänge ( $I_{G,max}$ / $I_{G,min}$ )	5015 / 2680 mm
Länge Handhabe ( $I_H$ )	1900 mm
Höchstzulässige Kopflast ( $I_{G,max}$ / $I_{G,min}$ )	10 / 20 kg
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Werkstoff Isolierrohr	<b>Glasfaserverstärktes Polyesterrohr</b>
Werkstoff Schraubkupplung, Kreuzgriff	<b>Al-Legierung</b>
Durchmesser	43 mm
Aufnahmekopf für	Spindel mit Querstift
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Nein
Gerätetyp	Erdungsstange
<b>Stammdaten</b>	
Nettogewicht	3.921 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364080904
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.