

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.207.5060.2

### Konfektionierte Leitung GST18I4KSBS 15H 50WS

GST18i4 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 5,0 m,  
4-polig, Kodierung Netz 250 V/ 400 V, 16 A, Kodierfarbe weiß,  
Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt  
1,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



|          |               |
|----------|---------------|
| Art. Nr. | 92.207.5060.2 |
|----------|---------------|

|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 4015573853805 |
| Bestelleinheit | 10 Stück      |

## Zulassungen



## Technische Daten

### Allgemein

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Bemessungsstrom                | 16 A                                    |
| Bemessungsspannung             | 250 V / 400 V                           |
| Bemessungsstoßspannung         | 4 kV                                    |
| Verschmutzungsgrad             | 2                                       |
| Mechanische Codierung Code     | Code 1                                  |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | weiß                                    |
| Polkennzeichnung               | 2, N, PE, 1                             |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | weiß                                    |

### Ausführung

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt           | 1,5 mm²            |
| Schutzart (IP)                   | IP20               |
| Typ der Leitung                  | H05Z1Z1-F          |
| Farbe der Leitung                | weiß               |
| Kabeldurchmesser max.            | 9,2 mm             |
| Leitungsart                      | Buchse - Stecker   |
| Art der konfektionierten Leitung | Verbindungsleitung |
| Ausführung Seite 1               | GST18i4 Buchse     |
| Ausführung Seite 2               | GST18i4 Stecker    |

### Werkstoff

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Oberflächenbehandlung                    | verzinkt  |
| Halogenfrei                              | ja        |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit     | 70 °C     |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C    |
| Brandlast                                | 2,243 kWh |
| Brandklasse                              | Eca       |

### Abmessungen

|             |     |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 5 m |
|-------------|-----|

## Technische Zeichnung

