

## 1-Leiter-Innenraum-Aufschiebe-Endverschluss

mit Schraubkabelschuh für 1-Leiter-Kunststoffkabel

Contrax Endverschlüsse CAESK-I eignen sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR) mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltungen (Draht- oder Bandschirm). Mit Schraubkabelschuhen.



### Produktbeschreibung

|                    |                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname        | CAESK-I 36kV 120-240                                                                                      |
| Artikelnummer      | 289962                                                                                                    |
| Hinweise           | Auch für Kabel Um = 7,2 kV zu verwenden, dann ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung zu prüfen. |
| Optionales Zubehör | Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik)                               |

#### Eigenschaften

Schnelle, einfache und sichere Montage durch Silikon-Aufschiebe-Komponenten

Großer Querschnittsbereich

Sofort betriebsbereit

#### Anwendungen

Innenraum

Technische Daten

| pol. | bezeichnung             | anzahl | maß    |
|------|-------------------------|--------|--------|
| 1    | Länge                   |        | 380 mm |
| Ø 5  | durchmesser der Schirme |        | 75 mm  |

| version / d. no. : | date : | description :                                 | quantity : |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------|------------|
| 18.12.2021         | 18/12  | 18/12                                         | 1          |
| 22.12.2021         | 22/12  | 22/12                                         | 1          |
| 22.12.2021         | 22/12  | 22/12                                         | 1          |
|                    |        | <b>CAESK-I 36kV 120-240</b><br>CEPO115 289962 | 1<br>1     |

|                                                                            |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelname                                                                | CAESK-I 36kV 120-240                    |
| Artikelnummer                                                              | 289962                                  |
| Spannungsebenen                                                            | U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV |
| Prüfnormen                                                                 | CENELEC HD 629.1                        |
| Länge L                                                                    | 380 mm                                  |
| Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min | 28.6 mm                                 |
| Anzahl Schirme je Phase                                                    | 4 Stück                                 |
| Durchmesser Schirm                                                         | 97 mm                                   |
| Nennquerschnitt 36 kV min                                                  | 120 mm <sup>2</sup>                     |
| Nennquerschnitt 36 kV max                                                  | 240 mm <sup>2</sup>                     |

## Logistik Daten

|                         |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname             | CAESK-I 36kV 120-240                                                                                                                                                                                 |
| Artikelnummer           | 289962                                                                                                                                                                                               |
| Lieferumfang            | 3 x 1-teilige aufschiebbarer Silikon-Endverschlüsse mit integrierter Feldsteuerung<br>Silikonschlauch<br>Schraubkabelschuhe für Hauptleiter<br>Dichtband<br>Montagekleinmaterial<br>Montageanleitung |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig                                                                                                                                                                                |
| Ursprungsland           | Deutschland                                                                                                                                                                                          |
| Zolltarifnummer         | 85469090                                                                                                                                                                                             |
| EAN/GTIN                | 4010311149417                                                                                                                                                                                        |

## Verpackungsdaten

| Alternativmengeneinheit | Karton | Pal. EW |
|-------------------------|--------|---------|
| Basismenge              | 1      | 36      |
| Basismengeneinheit      | Stück  | Stück   |
| Länge (mm)              | 438    | 1200    |
| Breite (mm)             | 267    | 800     |
| Höhe (mm)               | 157    | 1130    |
| Nettogewicht (kg)       | 1.974  | 71.064  |
| Bruttogewicht (kg)      | 1.974  | 89.264  |