

Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.398.0055.0

Durchgangsklemme RFK 1 / 185 F S35/V0

Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35/7,5 mm, Nennquerschnitt: 185 mm², Baubreite: 42 mm, Farbe: grau



Art. Nr.	56.398.0055.0
EAN	4015573598584
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	185 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	42 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	nein
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein

Technische Daten

Bemessungsstrom	353 A
Bemessungsspannung	1000 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	92 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Maximaler Querschnitt feindrähtig	185 mm ²
Maximaler Querschnitt mehrdrähtig	185 mm ²
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	14 Nm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	0 AWG-400 kcmil
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	375 A
Strom Field Wiring	375 A

Querschnitt CSA	0 AWG-400 kcmil
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	375 A

Technische Zeichnung

1 2 3	38 55 M12 35 62,5 Hutschiene EN 60715-35x7,5 mounting rail EN 60715-35x7,5 Hutschiene EN 60715-35x15 mounting rail EN 60715-35x15 42 185mm² 26 92	A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1
These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use		
These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig		
Weiterer Daten siehe Katalog further data see catalog		
Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!		
Freitoleranz nach DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed
1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
Zeichnung Nr./Drawing No. 56.398.0055.0 01K		Index a
Maße in mm/Dimensions are in mm		
Ersatz für/Replacement for: -		
Type Benennung/Title REIHENFLACHKLEMME terminal		
Werkstoff/Material 2003 Tag/Date Name gezeichnet 17.04. Schneiderb. geprüft - - Normgepr. Stand, check - -		
Vol. mm³ Off./Surf. mm²		
Änderung/Revision a 28.08.2012/ Index Datum / Blatt Date / Sheet		
Wieland Elektrische Verbindungen		
RFK 1/185 F S35 V0		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 seines Inhalts sind ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG.
 The production, distribution and utilization of this document as well as the
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

56.398.0055.01K_2 CAD 2012.08.28 10:00

