

**Besonderheiten**

- dimmbar mit Phasenabschnittsdimmern
- flimmerfrei
- kurzschlußsicher, Überlastungsschutz, Überhitzungsschutz

Gehäusematerial

Kunststoff

Gehäusefarbe

Schwarz

Betriebsart

Stromkonstant

Schutzklasse

II / Schutzisolierung

Leistung

19,6-40 W

Ausgangsspannung

22-44 V/DC

Ausgangsstrom

900 mA

Dimmbar

Ja

Ansteuerung

Phasenabschnittsdimmer

Anzahl Kanäle

1

Leistungsfaktor

0,95

Anschlussmöglichkeit

Klemme

Menge Sicherungsautomaten B10A max. 35

Menge Sicherungsautomaten B16A max. 56

Menge Sicherungsautomaten C10A max. 35

Menge Sicherungsautomaten C16A max. 56

Einschaltstrom max. 5 A / 100 µs

kapazitive Last 30 nF

Referenzpunkt tc 85 °C

Arbeitstemperatur -20 bis 45 °C

Lagertemperatur -20 bis 70 °C

IP Schutzart IP 20

Lebensdauer

50000 h

Länge

166 mm

Breite

52 mm

Höhe

25 mm

Artikelgewicht

182 g

max. 2 Lampen je Kanal - Spannungsbereich überprüfen!