

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
710-00106

**HTAPE-FLEX15-15x10**

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Produktgruppe              | Standard PVC-Isolierband  |
| Produktfamilie             | HelaTape Flex 15          |
| Material                   | Polyvinylchlorid (PVC)    |
| Farbe                      | Grün-Gelb (GNYE)          |
| Betriebstemperatur         | -10 °C bis +90 °C         |
| Breite (W)                 | 15 mm                     |
| Bruchdehnung (min.)        | 200 %                     |
| Dicke (T)                  | 0,15 mm                   |
| Durchschlagsfestigkeit     | 45 kV/mm                  |
| Durchschlagspannung        | 6,75 kV                   |
| Haftung auf Stahl          | 2,2 N/10 mm               |
| Haftung auf Trägermaterial | 2,0 N/10 mm               |
| Inhalt                     | 10 m                      |
| Inhalt per                 | Packung                   |
| Lagertemperatur            | +23 °C                    |
| Lagerzeit                  | 5 Jahre                   |
| Länge (L)                  | 10 m                      |
| Reißfestigkeit             | 28 N/10 mm                |
| Zugfestigkeit              | 19,5 N/mm <sup>2</sup>    |
| Zulassungen/Normen         | IEC 60454-3-1-6/F-PVCP/90 |

**RoHS** ✓

