



Zubehör für Feldbussysteme
Einbaufansch
FSV 49




- Ausführung: Stecker M12
- PG 9 Einschraubgewinde
- Flanschgehäuse aus Edelstahl
- 4-polig, lötfar
- Zum Einsatz in FOUNDATION™ fieldbus und PROFIBUS-PA Applikationen

Anschluss FOUNDATION™ fieldbus



Anschluss PROFIBUS-PA



Typenbezeichnung	FSV 49
Ident-Nr.	U9523-10
Steckverbinder A	Flanschstecker, M12x1
Polzahl	4
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Flanschgehäuse	Edelstahl, 1.4401 (AISI 316)
Dichtung	Kunststoff, NBR
Einschraubgewinde	PG9
Anschlussart	Lötkontakt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzklasse	IP68, (verschraubt)

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	250 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ

Umgebungstemperatur	
im ruhenden Zustand	-40...+105°C
in Bewegung	-40...+90°C