

# ECO 40 D



## Kurzinformation

Oszillierende axiale Industrieventilatoren für Wandmontage, Flügelraddurchmesser 400 mm

## Einsatzbeispiele

Gewerberaum, Produktionsstätte, Gaststätte, Arbeitsstätte, Ausstellungsraum

Artikelnummer 0088.0014

## Technische Daten

Luftumwälzung	4.500 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	1.150 1/min
Flügelraddurchmesser	400 mm
Lauftradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	44 W
I <sub>Max</sub>	0,25 A
Schutzart	IP 20
Einbauort	Wand
Einbaulage	senkrecht / waagrecht
Gewicht	4 kg
Schwenkbar	✓
Breite	450 mm
Höhe	450 mm
Tiefe	340 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	40 °C
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	40 °C
Umgebungstemperatur	40 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799880141

# ECO 40 D

## Schalleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L <sub>WA1</sub> , hoch (dB(A))	-	-	-	-	-	-	-	-	65

L<sub>WA1</sub> = Gesamt-Schalleistungspegel von Gewächshausventilatoren, freiansaugend und freiblasend

## Maßzeichnung [mm]

