


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:**117-08070****T80R**

| | |
|------------------------------------|---|
| Produktgruppe | Kabelbinder für Temperaturen bis 105° C (hitzestabilisiert) |
| Produktfamilie | T-Serie in PA66HS schwarz |
| Material | Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS) |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| | |
| Ausführung | innenverzahnt |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +105 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
| Breite (W) | 4,7 mm |
| Bündel Ø max. | 55,0 mm |
| Bündel Ø min. | 1,5 mm |
| Dicke (T) | 1,3 mm |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0,00146 kg |
| Halogenfrei | Ja |
| Inhalt | 1000 ST |
| Inhalt per | Packung |
| Länge (L) | 210 mm |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Mindesthaltekraft | 355 N |
| UV-beständig | Nein |
| Verarbeitungswerkzeug | ProCut 9 no battery, MK3PNP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| Verzahnung | innenverzahnt |
| Zulassungen/Normen | VG 95387 Part 4 |

