

Produktdatenblatt

Art. Nr. G5.931.4594.3

Verteiler MST20I3V 2P1C40 45 WSC3

| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | G5.931.4594.3 |
| EAN | 4049088281242 |
| Bestelleinheit | 5 Stück |

Zulassungen
Technische Daten
Allgemein

| | |
|------------------------------|---|
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Codierung Code | Code 3 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | weiß |
| Polkennzeichnung | L, N, PE |

Leitung

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Variante | T-Verteiler |
| Feinsicherung (6,3 x 25 mm) | |
| Abgang | Metallschlauch 16 mm |
| Polzahl Abgang | 3 |
| Querschnitt des Abgangs | 4 mm ² |
| Abschluss am Abgang | freies Leitungsende |
| Länge des Abgangs | 4,5 m |
| Länge des offenen Endes | 4,5 m |
| Abisolierlänge am offenen Ende | 10 mm |
| Leiterendbehandlung | |
| Farbe des Codierstifts | weiß (C3) |
| Schaltungsart | |
| Interner Querschnitt | |

Ausführung

| | |
|-------------------------|-------------|
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Befestigungsmöglichkeit | ja |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Verteilerart | T-Verteiler |

Werkstoff

| | |
|--|------------|
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Brandlast | 0 kWh |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |