

**Spannungsversorgung REG,
230V AC/24V DC, 1,5A, 4TE**

PRODUKT DATENBLATT



Montageart	REG
Breite in Teilungseinheiten	4
Mit LED-Anzeige	Ja
Max. Ausgangsstrom	1500mA

**Spannungsversorgung REG,
230V AC/24V DC, 1,5A, 4TE**

Stromversorgung 230 V AC/24 V DC; 1,5 A Schalernetzteil zum Aufrasten auf DIN-Tragschiene, zur Versorgung aller PHC-Komponenten, 72 mm breit (4 TE)

Spannungsversorgung 220-240 V AC, 50–60 Hz
Ausgangsspannung 24 V DC
Ausgangsstrom 1,5 A
Schraubklemmen für Netzanschluss (N, L)
4 Schraubanschlussklemmen für den PHC-Bus sowie 2 Modularbuchsen für den PHC-Bus
Schutzart IP 20

Die PHC Spannungsversorgung ist auch für das Easyclickpro-Modularsystem zu verwenden.

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00263017	D 942 SPV	4010105263015

PEHA Elektro GmbH & Co. KG

a Honeywell Company
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheid
Deutschland

Telefon +49 (0)2351 87979 00
Telefax +49 (0)2351 87979 92
peha@honeywell.com
www.peha.de

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA