

## Han 3A-AK-Dichtung (Kunstst. sw)



Artikelnummer	09 20 003 5449
Beschreibung	Han 3A-AK-Dichtung (Kunstst. sw)
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09200035449">https://b2b.harting.com/09200035449</a>

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

### Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Gehäusebaureihe	Han A®
Gehäuseart	Abdeckkappe
Gehäusebeschreibung	<p>für Anbaugehäuse für Sockelgehäuse Kunststoff mit Dichtung mit Befestigungsschnur</p>

### Ausführung

Baugröße	3 A
Verriegelungsart	Längsbügel
Hinweise	bei montiertem Buchseneinsatz

### Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP44 IP65 / IP67 mit Dichtschraube 09 20 000 9918
Schutzart nach UL 50 / UL 50E	4 4X 12

### Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Farbe Gehäuse	RAL 9005 (tiefschwarz)

## Materialeigenschaften

Werkstoff Dichtung	NBR
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Naphthalin
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
-------------	--------

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	6,04 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140039032
eCl@ss	27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder