



Produktbeschreibung

- ST-D/ST-D Patchkabel, OM3, aqua, 2m
- MM-Faser, G50/125 Åm, Grade C3 oder SM-Faser E9/125Åm, Grade C1
- geringe Einfügedämpfung
- Bajonett Steckerverriegelung
- vorpolierte Keramikferrule, 2,5 mm
- mit Knickschutztülle
- Lebensdauer > 1000 Steckzyklen
- Länge 2 m

Merkmale

Allgemein	
Ausführung	Stecker, Keramikhülse/-ferrule
Klassifikation	OM3
Halogenfrei	Ja
Herstellland	CN
GTIN (EAN)	4043921665220
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Kabellänge mm	2.000
Kabeldurchmesser mm	3
Kabelaufbau	50/125µm, Grade C3
Nettogewicht Stück kg	0,048
Zertifizierungen	
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Polybeutel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,053
VPE Abmessung Breite mm	180
VPE Abmessung Höhe mm	210
VPE AbmessungTiefe mm	20
Referenzen	
Ähnlicher Artikel	228050002, 228050502, 228050902, 228051305, 228051402, 228051602
Zubehörartikel	228031006, 228031012, 228031024, 228031106, 228031112, 228031124, 228031206, 228031212, 228031224