

# Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

## PLED A60 10.5W LED Birnenform

- Gehäusematerial: PA6 weiß
- Cover-Material: PC
- Sockel: E27
- Betriebsspannung: 220-240 V (AC)
- Halbwertsinkel: 200°
- Farbtemperatur: 2.700 K
- Lichtfarbe: warmweiß
- Farbwiedergabeindex (Ra): CRI≥80
- Max. Umgebungstemperatur: -20°C bis 40°C
- Lebensdauer: 20.000 h
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: F
- Nicht dimmbar
- Brennlage: u360
- Maße (LxBxH): 60 x 60 x 110 mm
- Gewicht: 27 g



### Informationen

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| <b>Art.-Nr.</b>                               | 05400758       |
| <b>ID-Nr.</b>                                 | 056995         |
| <b>Type</b>                                   | PLED A60 10.5W |
| <b>VPE</b>                                    | 1 / 10         |
| <b>Watt</b>                                   | 10.5 W (75 W)  |
| <b>Lichtstrom</b>                             | 1055 lm        |
| <b>Nominelle Stromstärke:</b>                 | 88 mA          |
| <b>Elektr. Leistungsfaktor &gt;=</b>          | 0,53           |
| <b>Gewicht. Verbrauch</b>                     | 11 kWh/1000h   |
| <b>Zündzeit &lt;</b>                          | 0,2 Sek.       |
| <b>Schaltzyklen &gt;</b>                      | 100.000        |
| <b>Leistungseffizienz g. Äquiv.-Produkt</b>   | 86 %           |
| <b>Farbkonsistenz initial &lt;</b>            | 6              |
| <b>Anlaufzeit bei 60% max. Lichtstrom</b>     | 1 Sek.         |
| <b>Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD &gt;=</b> | 0,8            |
| <b>Lampenlichtstromerhalt NLD &gt;=</b>       | 0,7            |

BLD - Bemessungslebensdauer  
NLD - Nominelle Lebensdauer

PROTEC Produktmanagement • Ludwig-Erhard-Str. 21-39 • D-65760 Eschborn • [www.protecclass.de](http://www.protecclass.de)

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck sowie jegliche elektronische Vervielfältigung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.  
Alle Rechte vorbehalten. Stand: 2022. © PROTEC.class/PROTEC.net