

Produktdatenblatt

Art. Nr. Z7.280.8027.0

Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 20

Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 20 - polig



Art. Nr.	Z7.280.8027.0
EAN	4015573360303
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen

ATEX SEV-Ex

Technische Daten

Allgemein

Farbe	gelb
Typ	Querverbinder
Rastermaß	5 mm
Anzahl der gebrückten Klemmen	20
Montageart	steckbar
Isoliert	ja

Zubehör

Typ	Querverbinder
Montageart	steckbar
Isoliert	ja
Farbe	gelb
Anzahl der gebrückten Klemmen	20
Rastermaß	5 mm



wieland

Technische Zeichnung

	1	2	3	A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1																																																																																																			
A	PA 66 UL 94 V-2	10-polige Ausführung 10 poles variant	(2, 1)																																																																																																				
B	<p>These dimensions will be especially checked at delivery Only inspect on dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use.</p>	(1, 65)	(23, 9)	Weitere sowie Verarbeitung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, sofern nicht ausdrücklich bestätigt. The reproduction, distribution and utilization of this document, as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.																																																																																																			
C	Diese Maße werden bei Abnahme besonderes geprüft Ausschließlich diese Maße sind für interne Zwecke gültig	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Teile-Nr. part nr.</th><th>Pol- zahl poles</th><th>L-0.2</th><th>I±0,05</th><th>Typ type</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Z7.280.62MM.0</td><td>2</td><td></td><td></td><td>I VBWKF 2.5 - 2</td></tr> <tr><td>Z7.280.63MM.0</td><td>3</td><td>14.8</td><td>10</td><td>I VBWKF 2.5 - 3</td></tr> <tr><td>Z7.280.64MM.0</td><td>4</td><td>19.8</td><td>15</td><td>I VBWKF 2.5 - 4</td></tr> <tr><td>Z7.280.65MM.0</td><td>5</td><td>24.8</td><td>20</td><td>I VBWKF 2.5 - 5</td></tr> <tr><td>Z7.280.66MM.0</td><td>6</td><td>29.8</td><td>25</td><td>I VBWKF 2.5 - 6</td></tr> <tr><td>Z7.280.67MM.0</td><td>7</td><td>34.8</td><td>30</td><td>I VBWKF 2.5 - 7</td></tr> <tr><td>Z7.280.68MM.0</td><td>8</td><td>39.8</td><td>35</td><td>I VBWKF 2.5 - 8</td></tr> <tr><td>Z7.280.69MM.0</td><td>9</td><td>44.8</td><td>40</td><td>I VBWKF 2.5 - 9</td></tr> <tr><td>Z7.280.70MM.0</td><td>10</td><td>49.8</td><td>45</td><td>I VBWKF 2.5 - 10</td></tr> <tr><td>Z7.280.71MM.0</td><td>11</td><td>54.8</td><td>50</td><td>I VBWKF 2.5 - 11</td></tr> <tr><td>Z7.280.72MM.0</td><td>12</td><td>59.8</td><td>55</td><td>I VBWKF 2.5 - 12</td></tr> <tr><td>Z7.280.73MM.0</td><td>13</td><td>64.8</td><td>60</td><td>I VBWKF 2.5 - 13</td></tr> <tr><td>Z7.280.74MM.0</td><td>14</td><td>69.8</td><td>65</td><td>I VBWKF 2.5 - 14</td></tr> <tr><td>Z7.280.75MM.0</td><td>15</td><td>74.8</td><td>70</td><td>I VBWKF 2.5 - 15</td></tr> <tr><td>Z7.280.76MM.0</td><td>16</td><td>79.8</td><td>75</td><td>I VBWKF 2.5 - 16</td></tr> <tr><td>Z7.280.77MM.0</td><td>17</td><td>84.8</td><td>80</td><td>I VBWKF 2.5 - 17</td></tr> <tr><td>Z7.280.78MM.0</td><td>18</td><td>89.8</td><td>85</td><td>I VBWKF 2.5 - 18</td></tr> <tr><td>Z7.280.79MM.0</td><td>19</td><td>94.8</td><td>90</td><td>I VBWKF 2.5 - 19</td></tr> <tr><td>Z7.280.80MM.0</td><td>20</td><td>99.8</td><td>95</td><td>I VBWKF 2.5 - 20</td></tr> </tbody> </table>	Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L-0.2	I±0,05	Typ type	Z7.280.62MM.0	2			I VBWKF 2.5 - 2	Z7.280.63MM.0	3	14.8	10	I VBWKF 2.5 - 3	Z7.280.64MM.0	4	19.8	15	I VBWKF 2.5 - 4	Z7.280.65MM.0	5	24.8	20	I VBWKF 2.5 - 5	Z7.280.66MM.0	6	29.8	25	I VBWKF 2.5 - 6	Z7.280.67MM.0	7	34.8	30	I VBWKF 2.5 - 7	Z7.280.68MM.0	8	39.8	35	I VBWKF 2.5 - 8	Z7.280.69MM.0	9	44.8	40	I VBWKF 2.5 - 9	Z7.280.70MM.0	10	49.8	45	I VBWKF 2.5 - 10	Z7.280.71MM.0	11	54.8	50	I VBWKF 2.5 - 11	Z7.280.72MM.0	12	59.8	55	I VBWKF 2.5 - 12	Z7.280.73MM.0	13	64.8	60	I VBWKF 2.5 - 13	Z7.280.74MM.0	14	69.8	65	I VBWKF 2.5 - 14	Z7.280.75MM.0	15	74.8	70	I VBWKF 2.5 - 15	Z7.280.76MM.0	16	79.8	75	I VBWKF 2.5 - 16	Z7.280.77MM.0	17	84.8	80	I VBWKF 2.5 - 17	Z7.280.78MM.0	18	89.8	85	I VBWKF 2.5 - 18	Z7.280.79MM.0	19	94.8	90	I VBWKF 2.5 - 19	Z7.280.80MM.0	20	99.8	95	I VBWKF 2.5 - 20	Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog
Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L-0.2	I±0,05	Typ type																																																																																																			
Z7.280.62MM.0	2			I VBWKF 2.5 - 2																																																																																																			
Z7.280.63MM.0	3	14.8	10	I VBWKF 2.5 - 3																																																																																																			
Z7.280.64MM.0	4	19.8	15	I VBWKF 2.5 - 4																																																																																																			
Z7.280.65MM.0	5	24.8	20	I VBWKF 2.5 - 5																																																																																																			
Z7.280.66MM.0	6	29.8	25	I VBWKF 2.5 - 6																																																																																																			
Z7.280.67MM.0	7	34.8	30	I VBWKF 2.5 - 7																																																																																																			
Z7.280.68MM.0	8	39.8	35	I VBWKF 2.5 - 8																																																																																																			
Z7.280.69MM.0	9	44.8	40	I VBWKF 2.5 - 9																																																																																																			
Z7.280.70MM.0	10	49.8	45	I VBWKF 2.5 - 10																																																																																																			
Z7.280.71MM.0	11	54.8	50	I VBWKF 2.5 - 11																																																																																																			
Z7.280.72MM.0	12	59.8	55	I VBWKF 2.5 - 12																																																																																																			
Z7.280.73MM.0	13	64.8	60	I VBWKF 2.5 - 13																																																																																																			
Z7.280.74MM.0	14	69.8	65	I VBWKF 2.5 - 14																																																																																																			
Z7.280.75MM.0	15	74.8	70	I VBWKF 2.5 - 15																																																																																																			
Z7.280.76MM.0	16	79.8	75	I VBWKF 2.5 - 16																																																																																																			
Z7.280.77MM.0	17	84.8	80	I VBWKF 2.5 - 17																																																																																																			
Z7.280.78MM.0	18	89.8	85	I VBWKF 2.5 - 18																																																																																																			
Z7.280.79MM.0	19	94.8	90	I VBWKF 2.5 - 19																																																																																																			
Z7.280.80MM.0	20	99.8	95	I VBWKF 2.5 - 20																																																																																																			
D		MM																																																																																																					
E		27	Katalogteil catalogue part																																																																																																				
F		97	spezielle Verpackung special packing																																																																																																				
	Tolerierung Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e [list of prohibited / declarable hazardous substances] to be declared!																																																																																																				
	Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1																																																																																																			
	/	Werkstoff/Material gezeichnet: drawn Maßstab/Scale 2:1	2001 Tag/Date 04.07. TRESCHAN geprüft/ checked Normgepr. Stand. check	Zeichnung Nr./Drawing No. Z7.280.6227.0 01K b																																																																																																			
	/	Vol. mm ³ Øfl., Surf. mm ²	Ersatz für/Replacement for:	Maße in mm/Dimensions are in mm																																																																																																			
b	15.12.2015/	wieland www.wieland-electric.com	Type Typ I VBWKF 2,5 - ..	VERBINDUNGSSTECKER insulated jumper bar																																																																																																			
a	26.07.2005/																																																																																																						
Index	Datum / Blatt Date / Sheet																																																																																																						
Änderung/Revision																																																																																																							
Z72806227001K_2 CADW3028 Treschar 2015-12-15T15:30:54Z 1.000																																																																																																							
3 QU-MEE-01/14 -																																																																																																							

