



**Produktbeschreibung**

Cat.6A iso-Patchpanel, geschirmt, Aufputz, für Tisch-/Wandmontage, REG-Montage mit Hutschienenadapter 221012, 8 RJ45 Steckbuchsen, lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

- für den Einsatz in 10-Gigabit- Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz)
- DIN-Schienenmontage mit zusätzlichem Hutschienenadapter
- Schnellmontagedeckel durch Verrastung
- vollgeschirmtes Metallgehäuse
- RJ45-Steckbuchsen
- unverlierbare Zugentlastung und Schirmkontakte
- großflächige, radiale Schirmlager und Schirmkontakte
- schnelle installation durch LSA-Kontakte
- Farbcode T568A und T568B gemäß TIA / EIA-568-B.2
- geeignet für Cat.6 und Cat.7 Kabel (Ø 6-10 mm)
- LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal
- geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt
- UPOE-konform
- HDBaseT-konform
- UPOE-konform
- HDBaseT-konform
- entsprechend nachfolgender Normenforderungen:
- ISO/IEC 11 801, Cat.6A, geschirmt
- DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt
- ANSI TIA/EIA-568-C.2, Category 6A
- DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, geschirmt
- Lebensdauer > 750 Steckzyklen
- RJ11/12 fehlstecksicher

**Merkmale**

Allgemein	
Ausführung	Buchse
geschirmt	Ja
Klassifikation	Cat.6A iso
PoweroverEthernet	Ja
Schutzgrad IP	20
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85369010
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921663868

<b>Montagearten</b>	
Hutschiene	Ja
Tischmodell (Desktop)	Ja
Wandmontage	Ja
<b>Maße/Gewichte ohne Verpackung</b>	
Länge mm	31
Breite mm	168
Höhe mm	98
Nettogewicht Stück kg	0,447
<b>Zertifizierungen</b>	
WEEE	Ja
GHMT	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
<b>Logistikinformationen</b>	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,52
VPE Abmessung Breite mm	255
VPE Abmessung Höhe mm	117
VPE AbmessungTiefe mm	40
<b>Referenzen</b>	
Ähnlicher Artikel	23610106, 236101100, 23610112, 23910208
Zubehörartikel	13510505, 136104030, 136104070, 136112030, 136112070, 21207000, 221012, 23510002, 23510003, 23510004, 23510005, 23510006, 23510007, 39200000, 39200002

