

Produktdatenblatt

Art. Nr. 99.712.0000.7

### Konfektionierte Leitung RST20i3K1BF 15 15SW

RST20i3/2 Netzanschlussleitung RST20i3 Buchse - Stecker  
Schuko, 3-polig, konfektioniert mit Schrumpfschlauch, Anwendung  
250V, 16A, Leitungstyp H07RN-F, Länge 1,5m, Leiterquerschnitt  
1,5mm<sup>2</sup>, Kodierfarbe schwarz



Art. Nr.	99.712.0000.7
EAN	4015573983687
Bestelleinheit	25 Stück

## Zulassungen

## Technische Daten

### Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	-----------------------------------------------------

### Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

### Ausführung

Bauart	Schrumpfschlauch
Anschlussart	Crimp
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	9,5 mm
Kabeldurchmesser max.	9,9 mm
Leistungsart	Buchse - Schuko-Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Netzanschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Schuko-Stecker
Geschirmt	nein

### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0 kWh

### Abmessungen

Gesamtlänge	1,5 m
-------------	-------