


Winkelstecker - mit nach innen gewölbter Einführungstülle

Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2300-BE
EAN	4024941945660
Produktgruppe	Winkelstecker
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Anschluss technik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	Knickschutztülle
Geräte-Höhe	101mm
Geräte-Breite	11mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Kabeleinführung erfolgt über eine nach innen gewölbte Einführungstülle

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,24 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941945660
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,241 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941945677
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	2,564 kg
Volumen	9.975 ccm



2 MB 12

Ampere	16	16	16	32		
Polzahl	3	4	5	5		
a	80,0	85,0	96,0	116,0		
b	44,0	49,0	59,0	70,0		
c ø	6,5	6,5	8,0	10,0		
d ø	18,0	18,0	18,0	25,0		
e	51,0	57,0	64,0	-		
f	90,0	95,0	74,0	101,0		
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5		
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6		