

Artikel-Nr.	20352-8bc
Bezeichnung	Schutzkontakt-Anbausteckdose 75x75 nat Shutter Klappdeckel IP66/68 (blau)
Langbeschreibung	Schutzkontakt-Anbausteckdose 75x75 nat Shutter Klappdeckel IP66/68 (blau) mit Schraubkontakt Gehäusematerial: PC/ABS Kontakte: vernickelte Kontakte rückwärtiger Anschluss 4-Punkt-Befestigung, Flansch 75x75mm IP66/68 druckwasserdicht bis 2 bar / 2h
GTIN (EAN)	9003399249426
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,105 kg
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 9.0	EC001325
Ausführung	Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Flanschmaß	75x75 mm
Mit Klappdeckel	Ja
Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE	Ja
Schutzart (IP)	IP68
Steckrichtung	gerade
Anschluss technik	Schraubklemme
Farbe	blau
Polzahl	3
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V

a	75 mm
b	60 mm
c	84 mm
d	30 mm
e	36 mm
f	25 mm
g	43 mm
h	5,5 mm
i	7 mm
Leitung flexibel	1-2x2,5 mm ²
Leitung starr	1-2x2,5 mm ²
Kontaktschrauben	80 Ncm
Abisolierlänge	7 mm

