

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-02672 **X120RPF12T6or8**

Produktgruppe	Befestigungsbinder, 2-teilig mit Spreizanker, mit Teller
Produktfamilie	Befestigungsbinder, 2-teilig mit Spreizanker, mit Teller, für Rundlöcher
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	Spreizanker
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke	6.0 - 7.0 mm 8.0 - 9.0 mm
Blechstärke max.	9,0 mm
Blechstärke min.	6,0 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	7,7 mm
Bündel Ø max.	100,0 mm
Bündel Ø min.	10,0 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	11.8 - 12.2 mm
Fußteil	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Höhe (H)	1,6 mm
Inhalt per	Beutel
Kabelbinder	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Länge (L)	369,0 mm
Mindesthaltekraft	535 N
ROHS konform	Ja
Inhalt	200 ST

RoHS ✓