


Warm Schrumpf-Quetschverbinder

isoliert mit Schrumpfschlauch, mit Heißkleber

Dauerhafte und zuverlässige Verbinder für extremste Anwendungsgebiete. Heißkleber dichtet die Verbindungsstelle komplett ab.



Produktbeschreibung

Artikelname	DR 3
Artikelnummer	456335
Hinweise	Für formschlüssiges Verpressen eine geeignete mechanische Presszange benutzen.

Eigenschaften

Absolut feuchtigkeitsdicht

Sehr gute elektrische Eigenschaften

Gute mechanische Festigkeit

Anwendungen

Innenraum

Technische Daten

Artikelname	DR 3
Artikelnummer	456335
Auswahl Hinweis	100 Warmschrumpf-Quetschverbinder
Länge L	42 mm
Farben	gelb
Nennquerschnitt min	4 mm ²
Nennquerschnitt max	6 mm ²
Wasseraufnahme max	0.5 %
Spannung max	600 V
Zugfestigkeit	10.4 MPa
Langzeitalterung (168 h bei 175 °C)	Keine Rissbildung
Kurzzeitalterung (4 h bei 225 °C)	Keine Rissbildung
Temperaturbereich min	-40 °C
Temperaturbereich max	105 °C
Schrumpftemperatur	< 150 °C
Korrosion	keine

Logistik Daten

Artikelname	DR 3
Artikelnummer	456335
Lieferumfang	100 Warmschrumpf-Quetschverbinder
Ursprungsland	China
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311199580

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel	Karton
Basismenge	100	1000
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	160	220
Breite (mm)	100	160
Höhe (mm)	30	90
Nettogewicht (kg)	0.2	2
Bruttogewicht (kg)	0.202	2.3